

GRAFFITISTOP 3

Přípravek k odstranění graffiti, sprejových a fixových barev, zvláště vhodný pro svislé plochy



Graffitistop 3 je určen k odstranění graffiti způsobených různými typy barev (akrylátovými, epoxidovými, nitrocelulózovými, polyurethanovými, alkydovými apod.) na hladkých nenasákavých površích (kabřinec, sklo, mramor, žula, kovy, smalty, glazované obklady apod.). Graffitistop 3 je gelová forma přípravku Graffitistop 2, v kombinaci slouží tyto přípravky k lepšímu vyčištění povrchu. Přípravek lze použít k odstranění graffiti z nasákavých povrchů (beton, umělý kámen a přírodní kámen, pálené cihly, minerální omítky, pískovce apod.), pokud jsou ošetřeny preventivním ochranným přípravkem Barbakan, výrobce STACHEMA CZ.

Nedoporučujeme použít na PVC, polystyren, polyurethany, polykarbonáty (MAKROLON), polymethylmethakryláty (plexisklo) - porušuje vzhled povrchu těchto materiálů.

Graffitistop 3 rozpouští různé typy barev používané při výrobě sprejů a fixů.

Návod k použití: *POZOR! Zásadně je nutné odstraňovač odzkoušet na skrytém místě a vybrat vhodnou kombinaci chemického a mechanického čištění!* Aplikuje se neředěný štětcem, válečkem, postříkem, případně máčením znečištěného materiálu. Po nanesení na suchý povrch se nechá působit 1 až 5 minut dle stáří a intenzity znečištění materiálu. Čištěná plocha se nikdy nenechá zcela zaschnout (průběžně se doplňuje Graffitistop). Po aktivním působení přípravku a narušení sprejové vrstvy následuje intenzivní mechanické čištění (např. kartáč) a opláchnutí dostatečným množstvím vody (nejlépe tlakovou vodou systémem WAP), případně mechanické dočištění s použitím saponátu. Jestliže zůstaly na povrchu nesmyté částice barvy, postup se na těchto místech po odpaření vody a vyschnutí čištěného povrchu opakuje (voda proces čištění zastavuje). Aplikace se provádí při teplotě 10 °C až 25 °C. Výsledek čištění a spotřebu přípravku ovlivňuje řada faktorů - poréznost povrchu, typ barvy a její množství, stáří a intenzita znečištění, teplota prostředí atd. Po skončení práce a vyschnutí povrchu je třeba obnovit preventivní ochranu přípravkem Barbakan.

Skladování: v originálních dokonale uzavřených obalech při teplotě do 25 °C, v suchých, dobře větraných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, zdrojů tepla a otevřeného ohně.

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Koncentrovaný přípravek nevylévejte do kanalizace! Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi! Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Obsahuje: 1-methoxypropan-2-ol a další složky upravující užité vlastnosti přípravku.

R-věty: Vysoce hořlavý. Vdechování par může způsobit ospalost a závrať.

S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte páry a aerosoly. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí ihned vyplachovat proudem vody min. 10 minut.

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Datum revize: 12.11.2013