

| SCHÖNOX PL, SCHÖNOX BM a SCHÖNOX FIN



...před



...po jedné hodině



| SCHÖNOX PL, SCHÖNOX BM
a SCHÖNOX FIN
kompletní řešení v oblasti
kosmetiky betonu |



| Let's stick together | www.schonox.cz |

 **SCHÖNOX®**

SCHÖNOX PL

Univerzální podlahová cementová hmota s velkým podílem umělé pryskyřice, oblíbená pro své zpracovatelské vlastnosti mezi všemi řemeslníky

- do vnitřního i vnějšího prostředí
- vodovzdorná
- rychletvrdnoucí
- stabilní
- obohacená umělou pryskyřicí
- nastavitelná pískem bez ztráty pevnosti
- na podlahové vytápění
- tl. vrstvy: 1–10 mm (nenastavené), 10–30 mm (nastavené křemičitým pískem)

Použití: oprava schodišťových stupňů, vyplnění spár a rýh, omítání a vyhlazování, zdění, vyrovnávání podkladu, fasády a ornamenty.

SCHÖNOX BM

Stěnová, jemná vyrovnávací malta na stěny a betonové konstrukce

- pro vyrovnávání, vyhlazování a omítání stěn provedených z betonu, porobetonu, zdiva a jiných podkladů na cementové bázi
- do vnitřního i vnějšího prostředí
- obohacena umělou pryskyřicí
- velmi jemná struktura malty, vysoká pevnost
- vodovzdorná
- dobře zpracovatelná
- tl. vrstvy: 1–10 mm (nenastavené), 10–20 mm (nastavené křemičitým pískem)

Použití: k vyrovnávání a vyhlazování bazénů, fasád a sjednocení pohledových betonů.

SCHÖNOX FIN

Rychletvrdnoucí, jemná stěrková hmota na bázi cementu se sníženou prašností

- pro použití ve vnitřním prostředí
- jemnozrnná, plastická konzistence
- snížená prašnost
- velmi dobrá přilnavost
- plastická při zpracování
- rychletvrdnoucí, snadno brousitelná po přibl. 40 min
- lze použít na podlahové vytápění
- tl. vrstvy: 1–5 mm

Použití: jemné stěrkování většiny typů podkladů, na něž se pokládá podlahová krytina a k opravě vad.



Schönox s.r.o.

Škrobářenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 511 180 143

Fax: +420 511 180 131

E-mail: info@schonox.cz