

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. DOP 306006

Výrobek: **Gips-Kalk-Feinputz 156**

Typové označení: Sádrová malta pro vnitřní omítky dle EN 13279-1:2008
B3/50/2

Zamýšlené použití: Jemná sádrovápenná omítka (štuk) pro povrchovou úpravu všech typů jádrových omítek s možností vyrovnání jádrové omítky vrstvou až do 5 mm. Omítka je určena pro vnitřní prostory s běžnou vlhkostí.

Výrobce: **HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.**
Velké Hydčice 91
341 01 Horažďovice
IČ: 14706776

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 4

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 13279-1:2008
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	EN 13279-1:2008
Zvuková pohltivost	NPD	EN 13279-1:2008
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	0,43 W/m.K Při teplotě 23°C a 50% relativní vlhkosti	EN 13279-1:2008
Počátek tuhnutí	> 50 min.	EN 13279-1:2008
Pevnost v tahu za ohybu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 13279-1:2008
Pevnost v tlaku	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 13279-1:2008
Přidržnost	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$	EN 13279-1:2008
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 13279-1:2008

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce:

Pavel Jirkal
jednatel společnosti

Jaromír Pařízek
jednatel společnosti

Velké Hydčice, 1.7.2013