

Prohlášení o vlastnostech

Číslo DOP: 183720

Typové označení

Sádro-vápenná stavební malta pro vnitřní omítky B3/50/2, dle EN 13279-1.

Označení k identifikaci

Gipskalkputz 150

Zamýšlené použití

Jednovrstvá sádrovápenná omítka určená zejména pro strojní omítání všech druhů stavebních materiálů ve vnitřním prostředí; zvláště vhodná pro povrchovou úpravu filcováním.

Výrobce

**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,
IČ: 14706776**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 4

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	EN 998-1: 2010
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	
Zvuková pohltivost	NPD	
Přidržnost	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$	
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	0,43 W/(m · K) Při teplotě 23°C a 50% relativní vlhkosti	
Počátek tuhnutí	> 50 minut	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Pevnost v tahu za ohybu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Pevnost v tlaku	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatelé společnosti: Jaromír Pařízek • Pavel Jirkal

(Jméno a funkce)

Velké Hydčice, 2013-07-01

(Místo a datum)

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný originál na vyžádání u výrobce.

(Podpis)