

Název	SIGA PRO MULTIFIX 35 Hybridní tmel a lepidlo
Vlastnosti	Jednosložkový elastický tmel s okamžitou přilnavostí na veškeré materiály, vysoká pevnost.
Použití	Tmelení, lepení a spárování většiny plastů, polykarbonátů, betonu, sádrokartonu, dřeva, skla, zrcadel, kamene, kovu a jiných porézních i neporézních materiálů. Jedná se o speciální lepidlo a tmel s vysokou přilnavostí, pevností a elasticitou pro tmelení, je velmi odolný vlhkosti, stárnutí a UV záření. Pro venkovní i vnitřní aplikace.

Technické údaje

	Vzhled:	nestékavá pasta
	Měrná hmotnost:	1,4 g/cm ³
	Doba vytvoření škráloupu:	30 min.
	Modul N.mm ² :	0,7
	Pevnost v tahu N.mm ² :	2,2
	Pevnost v roztržení N.mm ² :	12
	Tažnost:	600%
	Tvrдост:	35 Shore A
	Aplikační teplota:	+5°C až +40°C
	Tepelná odolnost:	-40°C až +80°C
	Odolnost UV záření:	ano
	Teplota skladování:	+5°C až +25°C
	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
	Přetíratelný:	ano
	Barva:	bílá, šedá
	Balení:	kartuše 310 ml
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot.	
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!	
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.	