



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Declaration of performance

č. 103375

- 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** **SKS-L**
- 2. Typ, série, sériové číslo pro identifikaci výrobku:**
- Obyčejná malta GP
 - 88347
 - datum výrobku – uveden na obalu výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok)
- 3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:** **LEHČENÁ STĚRKA K LEPENÍ A ARMOVÁNÍ PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY**
Lehčená minerální stěrková hmota pro lepení tepelně izolačních desek a k vytvoření vrstvy pro vkládání sklotextilní tkaniny.
- 4. Jméno a kontaktní adresa výrobce:** **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de
- 5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:** Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753
- 6. Systém/y posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku:** **Systém 4**
- 7. Pro výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma:** **EN 998-1:2010**
Posouzení shody bylo realizované podle EN 998-1:2010 příloha ZA. Výrobek splňuje základní požadavky normy EN 998-1:2010.

8. Deklarované vlastnosti:

Č.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
1	Reakce na oheň	A2	EN 998-1:2010
2	Přidržnost / Způsob odtržení	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$, FP: A, B, nebo C	
3	Absorpce vody	W2	
4	Propustnost vodních par μ (tabulková hodnota)	5/20	
5	Tepelná vodivost $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabulková hodnota)	$\leq 0,39 \text{ W/(m.K)}$ pro P=50 % $\leq 0,43 \text{ W/(m.K)}$ pro P=90 %	
6	Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Brně dne 01.07.2013


 quick mix k.s.
 IČO: 255 22 523
 Vinohradská 82
 618 00 BRNO

Ivana Miklíková
vedoucí kontroly kvality