

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. DOP 321309

Výrobek: **Kalkzementputz 652**

Typové označení: Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku dle EN 998-1: 2010
GP pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Zamýšlené použití: Jedno i vícevrstvá jádrová nebo vrchní vápenocementová omítky určená zejména pro strojní omítání všech druhů stavebních materiálů ve vnějším i vnitřním prostředí; zvláště vhodná pro povrchovou úpravu filcováním.

Výrobce: **HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.**
Velké Hydčice 91
341 01 Horažďovice
IČ: 14706776


Systém posuzování a 4
ověřování stálosti
vlastností:

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-1:2010
Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování)	min. 10 cyklů	EN 998-1:2010
Absorpce vody	W0	EN 998-1:2010
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,43 \text{ W/(mK) } P=50\%$ $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,46 \text{ W/(mK) } P=90\%$	EN 998-1:2010
Koeficient propustnosti vodních par μ	≤ 20	EN 998-1:2010
Pevnost v tlaku	CS I	EN 998-1:2010
Přdržnost	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
Nebezpečné látky	NPD	EN 998-1:2010

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce:


Pavel Jirkál
jednatel společnosti


Jaromír Pařízek
jednatel společnosti

Velké Hydčice, 1.7.2013