

## HASIT 655 LEICHT- Kalkzementputz



**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776**

**(13)**

**183713**

**EN 998-1: 2010**

Lehká malta pro vnitřní/ vnější omítku

Vysoce kvalitní minerální lepicí malta pro lepení a a rmování tepelně izolačních desek (EPS, XPS, MW, dřevovláknitá izolace) na všechny nosné a rovné minerální podklady i v oblasti soklu. Vhodná pro lepení a a rmování tepelně izolačních desek na dřevěné podklady.

Reakce na oheň	Třída A1
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 20 min.	W 0
Propustnost vodních par	$\mu \leq 15$
Přídržnost	$\geq 0,2$ (N/mm <sup>2</sup> )- při porušení A, B nebo C
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,37$ W/(m · K) pro P=50%, $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,42$ W/(m · K) pro P=90% (Tabulková hodnota)
Trvanlivost ( zmrazování / rozmrazování )	NPD
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tlaku	CS I