

## Kalkzementputz 651



**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776**

**(13)**

**306001**

**EN 998-1: 2010**

Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku - GP

Jedno i vícevrstvá jádrová nebo vrchní vápenocementová omítka určená pro strojní i ruční omítání všech druhů stavebních materiálů vyráběných pro přesné zdění (YTONG apod.) ve vnějším i vnitřním prostředí; zvlášť vhodná pro povrchovou úpravu filcováním.

Reakce na oheň	Třída A1
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 20 min.	W 0
Propustnost vodních par	$\mu \leq 20$
Přídržnost	$\geq 0,3$ (N/mm <sup>2</sup> )
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,39$ W/(m · K) pro P=50%, $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,44$ W/(m · K) pro P=90%(Tabulková hodnota)
Trvanlivost ( zmrazování / rozmrazování )	min. 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tlaku	CS I