



## Technický list výrobku



### DBF

Pružná těsnicí páska

Pružná těsnicí páska pro vodotěsné utěsnění pohyblivých a přípojných spár bez pnutí ve spojení s keramickými obklady a přírodním kamenem. Na stěny a podlahy.

#### ➤ **Technické údaje**

- Šířka: 120 mm
- Balení: Role po 50 m

#### ➤ **Vlastnosti**

Pružná těsnicí páska s expanzivní zónou pro vodotěsné utěsnění pohyblivých a přípojných spár bez pnutí, ve spojení s keramickými obklady a přírodním kamenem, potaženo vrstvou pro optimální přilnutí, dále na stěny a podlahy.

#### ➤ **Kvalita&složení**

Přezkoušený a zavedený systém výroby  
Stálý dohled nad kvalitou

#### ➤ **Podklad**

Příprava podkladu závisí na druhu podkladu, jeho vlastnostech a použitého systému utěsnění. Je třeba nanést vhodný základní nátěr. Po uschnutí prostředku se těsnicí páska zatře těsnící hmotou proužkem přesahujícím přes ní asi 5 cm.

#### ➤ **Zpracování**

Rozvinete těsnicí pásku a položíte ještě čerstvé utěsnění, které funguje jako přilnavý základ. Je třeba dodržet přesah těsnících pásek minimálně 5 cm. Nerovnosti, nebo deformace lze pomačkat pomocí hladicí lžice. Nakonec plošně nanést ve dvou až třech pracovních chodech těsnění a přitom zapracovat těsnicí pásku úplně pomocí materiálu.

#### ➤ **Spotřeba**

Dodržte přesah těsnících pásek minimálně 5 cm.

#### ➤ **Čištění pracovních nástrojů**

Čistit vodou ihned po upotřebení.

#### ➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.  
Vinohradská 82  
618 00 Brno  
Tel.: 548 210 441  
Fax: 548 216 657

08/2008