



Interiérové
a fasádní barvy

VÍC NEŽ BARVY

Název výrobku: **KOLORKA**
 Zařazení výrobku: **Tónovací barvy a přípravky**
 Stručný popis výrobku: **Tónovací přípravek**

Složení: směs anorganických a organických pigmentů, plniv, derivátů celulózy, aditiv, fungicidních a baktericidních látek a kopolymerní disperze ve vodném prostředí.

Barevný odstín: vyrábí se v následujících odstínech:

K 0186	Černá	K 0596	Hrášková
K 0216	Běžová	K 0616	Žlutá
K 0256	Hnědá	K 0636	Žlutooranžová
K 0346	Fialová	K 0776	Meruňková
K 0416	Modrá	K 0786	Oranžová
K 0536	Světlá zelená	K 0836	Červená
K 0586	Zelená	K 0896	Červenohnědá

Jednotlivé odstíny pak jsou prezentovány ve čtyřech stupních sytosti:

1 díl KOLORKA : 5 dílů bílé barvy
 1 díl KOLORKA : 10 dílů bílé barvy
 1 díl KOLORKA : 20 dílů bílé barvy
 1 díl KOLORKA : 40 dílů bílé barvy

Použití: je určena k tónování vnitřních (všechny výše uvedené poměry) a venkovních (bez poměru 1 : 5) disperzních i klasických křehkých nátěrů, latexů. Tónovací přípravek KOLORKA nelze použít na alkalicky reagující podklady.

Ředidlo: voda (pitná) – pouze pro mytí použitého nářadí

Příklad tónovacího postupu:

Po důkladném protřepání postupně vmíchávejte tónovací přípravek do odebrané části bílé barvy (v uvedeném ředícím poměru, dle zvoleného orientačního odstínu na kolečku, které je přiloženo ke každému balení tónovací barvy) a tuto směs po jejím zhomogenizování postupně důkladně vmíchejte zpět do zbytku bílé barvy. Při manipulaci nebo míchání postupujte tak, aby nedocházelo k pronikání vzduchu do hmoty barvy.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

- S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
- S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

Likvidace odpadů:

při likvidaci zbytků barvy je nutno postupovat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. ČR O odpadech, v platném znění a Zákonem č. 477/2001 Sb. O obalech, v platném znění. Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Spotřeba: dle zvoleného tónovacího poměru.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek	≥ 3 % hm.
	≥ 3 % obj.
Obsah VOC výrobku připraveného k použití	≤ 5 g/l
TOC (= obsah těkavého organického uhlíku)	≤ 3 g/kg
Měrná hmotnost	cca 1,03 kg/l

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při +3 až +30 °C, nesmí zmraznout, chránit před přímým slunečním zářením.