

Prohlášení o vlastnostech

Číslo DOP: 198738

Typové označení

Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku G, pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Označení k identifikaci

HASIT 680 MÄRKER Trasskalkputz

Zamýšlené použití

Obyčejná malta, CS II, pro vnitřní/ vnější omítku pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Výrobce

**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,
IČ: 14706776**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 4

Deklarované vlastnosti

| Vlastnosti uvedené v prohlášení | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
|---|---|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | Třída A1 | EN 998-1: 2010 |
| Absorpce vody | W 2 | |
| Propustnost vodních par | $\mu \leq 20$ | |
| Přídržnost | $\geq 0,1$ (N/mm ²)- při porušení A, B nebo C | |
| Tepelná vodivost (tabulková hodnota) | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,83$ W/(m · K) pro P=50%, $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,93$ W/(m · K) pro P=90%(Tabulková hodnota) | |
| Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování) | NPD | |
| Uvolňování nebezpečných látek | NPD | |

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

(Jméno a funkce)

Velké Hydčice, 2013-07-01

(Místo a datum)

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podpsaný originál na vyžádání u výrobce.

(Podpis)