

## Prohlášení o vlastnostech



Č. 002, 004

Identifikace stavebního výrobku:  
**SALITH HM, HM čerpatelná**  
Obyčejná malta pro zdění G EN 998-2

Zamyšlené použití:  
Pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Výrobce:  
**VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.**  
Hrabová 54  
789 01 Zábřeh  
Czech Republic

Systém prokazování shody:  
**2+**

Oznámený subjekt:  
TAZUS Praha s.p., Prosecká 811/76a, NB 1020 vydal Certifikát systému  
řízení výroby č. 1020-CPD-040 022730

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-2
Kapilární absorpce vody	1,03 kg/m <sup>2</sup> min	
Faktor dif. Odporu vodní páry $\mu$	$\leq 25$	
Tepelná vodivost	0,83 W/mK Tabulková hodnota	
Soudržnost	0,15 MPa Tabulková hodnota	
Pevnost v tlaku po 28 dnech	Třída M5	
Trvanlivost	NPD	
Obsah chloridů	NPD	
Nebezpečné látky	NPD	

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného  
v tomto prohlášení

Jménem výrobce:

Hrbek Petr Ing. – jednatel společnosti

Vitošov 14.6.2013

podpis