

Prohlášení o vlastnostech

Číslo DOP: 184228

Typové označení

Vyztužený cementový potěr 35 N/mm², dle EN 13813:2003. Odpovídá značce CT-C35-F5.

Označení k identifikaci

Estrich/Beton 424

Zamýšlené použití

Cementový potěr vyztužený skelnými vlákny určený pro vnitřní i vnější účely. Pro provádění sdružených i plovoucích podlah, eventuálně použití i na výtluky v betonu. Potěr je určen do provozů s vysokým mechanickým namáháním v tloušťce 10 - 50 mm.

Výrobce

**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,
IČ: 14706776**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 4

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	EN 13813: 2002
Uvolňování nebezpečných látek	CT	
Propustnost vody	NPD	
Propustnost vodních par	NPD	
Pevnost v tlaku	≥ 35 N/mm ²	
Pevnost v tahu za ohybu	≥ 5 N/mm ²	
Odolnost proti obrušování	NPD	
Zvuková pohltivost	NPD	
Tepelný odpor	NPD	
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD	
Zvuková izolace	NPD	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatelé společnosti: Jaromír Pařízek • Pavel Jirkal

(Jméno a funkce)

Velké Hydčice, 2013-07-01

(Místo a datum)

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podpsaný originál na vyžádání u výrobce.

(Podpis)