

WATERSTOP PROFI

Waterstop Profi je vysoce účinný, bezbarvý hydrofobizační prostředek na všechny druhy savých minerálních podkladů. Je určen pro venkovní i vnitřní použití nad úroveň terénu. Waterstop Profi účinně a dlouhodobě chrání ošetřený materiál před nepříznivými povětrnostními vlivy, zlepšuje vzhled ošetřeného materiálu. Vytváří samočistitelný, vodoodpudivý (hydrofobní) povrch. Špína se nedostává do hloubky materiálu, ale smývá se deštěm. Waterstop Profi vytváří neviditelnou bariéru. Zvýrazňuje přírodní vzhled ošetřeného materiálu.

Charakteristika:

- " vysoce účinný, hydrofobizační, pro interiéry a exteriéry
- " vytváří účinnou impregnační vodoodpující vrstvu
- " brání vnikání vody, agresivních chemikálií a špíny z ovzduší do podkladu
- " zamezuje tvorbě lišejníků a mechů, zlepšuje zvukové a tepelně izolační vlastnosti zdiva
- " podklady udržuje suché, brání vnikání vlhkosti do zdiva, přitom nezhoršuje jeho paropropustnost (tzv. dýchá), obnovovatelný – pro zachování účinku
- " zamezuje praskání materiálu působením mrazu a rozmrazovacích solí.

Příklady použití:

- ✓ široké uplatnění - účinná ochrana před povětrnostními vlivy
- ✓ hydrofobizační nátěry na cihly, tvarovky, obklady, dlaždice, přírodní i umělý kámen, beton, omítky, dlažbu, betonové prvky zahradní architektury, keramiku, vláknocementové desky, zahradní nábytek apod.
- ✓ impregnační vodoodpudivé nátěry obvodového zdiva, podezdívek plotů, soklů
- ✓ dřevěné okenní rámy, římsy, truhlíky, garážová vrata, ploty, skleníky
- ✓ hydrofobní úprava přírodních textilií a usní – stany, plachty, spací pytle, boty apod.

Technická data:

Báze:	polyoxystearany v organickém rozpouštědle	
Konzistence:	tekutá	
Měrná hmotnost:	1,80 kg / l	
Aplikační teplota:	+5°C ÷ 30°C	
Spotřeba:	0,2 – 0,25 l / m ² /	(dle savosti podkladu)
Vydatnost:	4 – 5 m ² / l	(dle savosti podkladu)
Doba schnutí:	3 - 4 hod	(při 20°C)
Odolný vodě:	24 hod	(při 20°C)
Účinnost:	5 ÷ 10 let	(dle podkladu a prostředí)
Trvanlivost:	12 měsíců od data výroby	
Skladovatelnost:	+5°C ÷ 30°C	(v originálních obalech)
Barva:	čirá - bezbarvá	
Balení / kg:	1; 5; 25;	(Fe - dóza, kanystř)

Podklad:

Musí být suchý, soudržný, pevný, čistý, bez prachu mastnot, volných částic. Konstruktivní poruchy, praskliny širší než 0,15 mm a porušené spáry se musí opravit. Opravné hmoty nechte vyztvát. Všechny nové podklady na bázi cementu nechte ztát nejméně 28 dnů. Jakoukoli rozbarvenost povrchu (značky, skvrny apod.) před aplikací Waterstop Profi zapravte, jinak bude i po ošetření viditelná. Podklad musí být suchý a čistý, zbavený výkvětů solí a všech nečistot, které utěsňují

WATERSTOP PROFI

povrch a snižují tak účinnost přípravku. K čištění nepoužívejte saponáty, neboť mohou snížit účinnost ošetření. Olejové usazeniny a zbytky odformovacích prostředků (mohou tvořit skvrny) odstraňte umytím podkladu lakovým benzinem. Vrzůsty hub a plísni odstraňte Mykolem S. Předchozí nátěry odstraňte, pokud nejsou vystaveny povětrnostním vlivům alespoň po dobu 2 let. Ošetřená místa důkladně opláchněte vodou a nechte schnout alespoň 2 dny. Zakryjte sklo, plasty, dekorativní nátěry a syntetické tkaniny, které by mohly být nežádoucně potřísněny.

Příprava:
Pracovní postup:

Waterstop Profi je určen k přímému použití NEREDĚTE! Teplota při aplikaci nad +5 °C. Waterstop Profi nenanášejte za deště či očekávání deště, za přímého slunce nebo na omrzlé povrchy. Waterstop Profi obvykle nemění vzhled ošetřeného materiálu. Ojedinelé však může dojít k velmi jemnému ztmavnutí podkladu. Některé barevné omítky a pískovce mohou pouštět barvu. Kde je vzhled rozhodující, vyzkoušejte nejdříve Waterstop Profi na malé ploše. Waterstop Profi se nanáší štětcem, válečkem, nízkotlakým stříkáním nebo máčením. V závislosti na savosti podkladu provádíme 1 - 2 nátěry do stadia nasycení podkladu. Na svislých plochách aplikujeme nátěr shora dolů, Waterstop Profi nechte volně stékat po povrchu alespoň 15 cm pod místo aplikace. Na vodorovných plochách rozetřete nevsáklý Waterstop Profi do sucha. Dostatečné množství naneste do spár vyplněných maltou, zejména do míst napojení malty na cihlu/obklad. Nechte schnout nejméně 2 hodiny mezi jednotlivými nátěry. Chraňte přilehlé plochy před potřísněním. Ze zasažených povrchů odstraňte Waterstop Profi ředidlem na nátěrové hmoty nebo lakovým benzinem, dokud je ještě vlhký.

Další dekorace:

Ošetřené povrchy lze povrchově upravovat. Rozpouštědlové a olejové nátěrové hmoty lze nanášet po 3 dnech, vodou ředitelné nátěry po přibližně 30 dnech.

Upozornění:

Nelze aplikovat za deštivého počasí – do zaschnutí nesmí zmoknout. Nelze aplikovat za přímého slunečního záření.

Čištění:

Použité nářadí ihned / lakovým benzinem nebo ředidlem nátěr. hmot.

Bezpečnost:

Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte ochranné rukavice, pracovní oděv, brýle nebo obličejový štít. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Dobře větrat pracoviště. Bezpečnostní list výrobku č. 0204 k dodání u prodejce.

Hořlavina. Zdraví škodlivý. Může způsobit poškození plic, jestliže je požit. Dráždivý pro dýchací orgány, kůži a oči.

První pomoc: Nadýchání: Přemístit postiženého na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou pomoc. **Styk s kůží:** Okamžitě umýt vodou a mýdlem. **Zasažení očí:** Okamžitě důkladně vypláchnout vodou/očním roztokem a vyhledat lékařskou pomoc. **Požítí:** Nevyvolávat zvracení. Udržovat v klidu, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu (je-li to možné). **Rozlití:** Zabránit vniknutí kapaliny do vodních zdrojů nebo kanalizace.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.