

■ Technický list výrobku

ABS

Adhezní můstek na silně savé podklady

Aufbrennsperre ABS

Adhezní můstek na staré, nebo silně savé podklady. Materiál určený k okamžitému použití ve venkovním i vnitřním prostředí.

➤ **Technické údaje**

- Materiálová báze: Copolymer akrylátu
- Hustota: cca 1,0 kg/l
- Barva: oranžová
- Teplota pro zpracování: nad + 5°C (ovzduší i podklad)
- Spotřeba: dle nasákavosti a struktury podkladu cca 0,20l/m²

➤ **Vlastnosti**

Tento materiál je určený k okamžitému použití, je velmi dobře roztíratelný a velmi jednoduše zpracovatelný.

➤ **Použití**

Použití jak v exteriéru, tak v interiéru

Zamezuje zprahnutí nanášených vrstev omítek na starých a velmi savých podkladech jako jsou Porobetony, lehčené cihly, dutinkové zdivo, smíšené zdivo, nebo staré velmi savé spárovací hmoty. Příprava podkladu při provádění oprav starých ploch a provádění obkladačských prací na sádrové, vápenné, cementové a vápennocementové podklady. ABS není zpevňovač omítek.

➤ **Složení&kvalita**

Materiálová báze: Copolymer Akrylátu
Zušlechťená receptura
Trvale pod kvalitativním dohledem

➤ **Podklad**

Podklad musí být savý, suchý, zbavený prachu a nečistot, odbedňovacích olejů, vosků a jakýchkoli mastnot. Všechny minerální podklady musí být velmi dobře vázány. Nátěr je zvláště vhodný pro použití na staré nebo velmi savé vápenné, vápennocementové a sádrové plochy, sádrokarton. Podklad nesmí před nánosem vykazovat přebytkovou vlhkost.

Další zpracování:

Dobře rozmíchaný prostředek nanášejte na plochu pomocí válečku, popřípadě zednické štětky. Adhezní můstek nemíchejte s jinými produkty. Přidávání jakýchkoli dalších přísad je rovněž nepřípustné. Při zpracování nesmí teplota podkladu a okolního prostoru klesnout pod +5°C.

- **Spotřeba**
Dle nasákavosti a struktury podkladu cca 0,20 l/m² v koncentrovaném stavu.
- **Doba schnutí**
Při 20°C a relativní vlhkosti 60% cca 3 hodiny.
- **Čištění pracovního nářadí**
Okamžitě po aplikaci, v čisté vodě.
- **Skladování**
V suchu, mimo mraz na dřevěných paletách.
- **Balení**
Dodává se v plastových kanistrech o obsahu 5,15l.
Barevné reflexní oranžová
- **Upozornění**
Při styku s vodou působí alkalicky. Zamezte přímému styku s očima. Při potřísnění pokožky umyjte postižené místo dostatečným množstvím vody. Při potížích vyhledejte lékařské ošetření.
Nespotřebovaný materiál nechte v originálních dobře uzavřených obalech.
- **Technický list vydal**
quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657
05/2008