


OZNAČENÍ ZNAČKOU CE

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15	311
Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 bílá	311 b
Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 barevná	311 c

 1020	
Výrobce: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, CZ, IČ 27994961 13 BC1 311 00V BC1 311 0BV BC1 311 0CV	
EN 998-2 Návrhová obyčejná malta pro zdění (G) a spárování lícového zdiva Pevnost v tlaku: Třída M 15 Počáteční pevnost ve smyku: 0,15 N/mm ² (tabulková hodnota) Obsah chloridů: 0,1 % Cl Reakce na oheň: Třída A1 Absorpce vody: 0,2 kg/m ² .min ^{0,5} Propustnost vodních par: μ 15/35 (tabulková hodnota) Tepelná vodivost: (λ _{10, dry}) 0,93 W/m.K (tabulková hodnota) Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování): (počet cyklů) 15	
BC1 311 00V	Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 (311)
BC1 311 0BV	Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 bílá (311 b)
BC1 311 0CV	Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 barevná (311 c)

PLATNOST: Od 1. 7. 2013