

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. DOP 326508

Výrobek: **Mauermörtel 918 M 15**

Typové označení: Obyčejná malta pro zdění (G) dle EN 998-2:2010  
Ve zdivu stěn, pilířů a příček

Zamýšlené použití: Cementová malta pro zdění silně namáhaných stavebních konstrukcí, cementový nástřik pro jádrové omítky. Odpovídá normální zdicí maltě G, třídy M 15.

Výrobce: **HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.**  
Velké Hydčice 91  
341 01 Horažďovice  
IČ: 14706776

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha  
Pobočka 0200 České Budějovice  
Nemanická 441, 370 10 České Budějovice  
č. NO 1020 vydal:  
ES Certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPD-020015352

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tlaku	Třída M 15	EN 998-2:2010
Počáteční pevnost ve smyku	min. 0,15 N/mm <sup>2</sup>	EN 998-2:2010
Obsah chloridů	≤0,1 %	EN 998-2:2010
Reakce na oheň	A1	EN 998-2:2010
Absorpce vody	1,2 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	EN 998-2:2010
Propustnost vodních par	15/35 μ (tabulková hodnota)	EN 998-2:2010
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	min. 10 cyklů	EN 998-2:2010
Nebezpečné látky	NPD	EN 998-2:2010

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce:

  
Pavel Jirka  
jednatel společnosti

  
Jaromír Pařízek  
jednatel společnosti

Velké Hydčice, 1.7.2013