

# KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL

## 2.8 VÝROBKY PRO ZDĚNÉ STAVBY

### 2.8.1 Bednicí tvarovky

#### POUŽITÍ

Betonové bednicí tvarovky se používají jako zdicí materiál pro svislé nosné konstrukce su-terénního zdiva či základů, pro vztváření stěn bazénů, opěrných stěn, podezdívek a jiných terénních úprav.



#### TYPY

Betonové bednicí tvarovky jsou vyrábě-ny v šesti šířkách 150, 200, 250, 300, 400 a 500 mm jako tvarovky standardní a dělené (možnost rozpůlení). Základní barevný odstín je šedá (natural).



značka	rozměry [mm]			hmotnost [kg]	počet ks/ paleta	objem betonu na m² zdiva [m³]	počet ks/m² zdiva	výrobní závod
	L	B	H					
BTB 40/15/24 (P+D)	400	150	240	13,5	80	0,073	10	Oslavany
BTB 40/20/24 (P+D)	400	200	240	15	60	0,118	10	Oslavany
BTB 40/25/24 (P+D)	400	250	240	17	50	0,152	10	Oslavany
BTB 40/30/24 (P+D)	400	300	240	19	40	0,199	10	Oslavany
BTB 40/40/24 (P+D)	400	400	240	21	30	0,267	10	Oslavany
BTB 40/50/24 (P+D)	400	500	240	22,5	20	0,322	10	Oslavany

P+D pero + drážka



#### BARVY ZÁKLADNÍ

natural



#### POSTUP ZDĚNÍ

